

GAMA SOPLANTES

Los soplantes RITMO se utilizan en infinidad de aplicaciones de diferentes sectores industriales: plásticos, construcción, reciclado de materiales, carrocerías, fabricación de carteles, y un largo etc.

Con el aire caliente (temperatura máxima de 700 grados) es posible soldar con hilo material plástico, hacer reparaciones, doblar materiales, moldearlos, crear juntas, sobreponer protección a las lonas, secar colores y barnices no inflamables, descongelar, y mucho más.

Los modelos HD-PRO y SPHERA están dotados de un sistema de producción de flujo de aire necesario para el trabajo y tienen un gráfico de las temperaturas que ayuda al operador a poder elegir siempre la más adecuada para el perfecto aprovechamiento del soplante.

El modelo STYLO necesita alimentación externa de aire comprimido y está dotado de un regulador de potencia de la temperatura. STYLO, por lo tanto, es compacto, ligero y manejable. STYLO se suministra con puntal redondo 5 mm cod. 67204000.

Un amplio número de puntales o toberas y otros accesorios permiten contar con muchas soluciones para soldar siempre de la mejor manera.

Todos nuestros modelos están disponibles en 120V o 230V.



HD-PRO



SPHERA



STYLO



HD-PRO y SPHERA con escala graduada de temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	HD-PRO	SPHERA	STYLO
Potencia absorbida Max.	1650 W 120 V 50/60 Hz	1650 W 120 V 50/60 Hz	1300 W 120 V 50/60 Hz
	1500 W 230 V 50/60 Hz	1500 W 230 V 50/60 Hz	1500 W 230 V 50/60 Hz
T° de ejercicio	MAX 700° C	MAX 700° C	20 ÷ 700° C
Consumo de aire	no requerido	no requerido	80 ÷ 250 litros /min
Nivel de emisión de ruido	< 70 dB	< 70 dB	-
Peso	1,4 Kg con cable de conexión	1,2 Kg con cable de conexión	0,4 Kg sin cable de conexión
Clase de protección	II (Doble aislamiento)	II (Doble aislamiento)	II (Doble aislamiento)



Puntal rodondo
5 mm cod 67204000
Suministrado
con mod. STYLO

**TOBERAS
COMPATIBLES CON
TODOS LOS MODELOS**



Toberas rápido
redondo 3 mm
cod 67205010



Toberas rápido
redondo 4 mm
cod 67205011



Toberas rápido
redondo 5 mm
cod 67205012



Toberas
para fijar
cod 67205015



Toberas rápido
triangular 5 mm
cod 67205013



Toberas rápido
triangular 5,7 mm
cod 67205000



Toberas rápido
triangular 7 mm
cod 67205001



Toberas rápido
triangular 7,5 mm
cod 67205014



Adaptador
hembra M 10
cod 67204007

**TOBERAS
COMPATIBLES CON
TODOS LOS MODELOS**



Toberas para fijar
adaptador M 10
cod 67205004



Toberas 5 mm
triangular
adaptador M 10
cod 67205008



Toberas 5,7 mm
triangular
adaptador M 10
cod 67205002



Toberas 7 mm
triangular
adaptador M 10
cod 67205003



Toberas 7,5 mm
triangular
adaptador M 10
cod 67205009



Toberas curvo
para fijar
adaptador M 10
cod 67205017



Toberas 3 mm
redondo
adaptador M 10
cod 67205005



Toberas 4 mm
redondo
adaptador M 10
cod 67205006



Toberas 5 mm
redondo
adaptador M 10
cod 67205007

TOBERAS Y ACCESORIOS



Toberas plano
20 mm
cod 67204002



Toberas plano
20 mm 15°
cod 67204215



Toberas plano
40 mm
cod 67204003



Toberas 40 mm
plano agujereado
cod 67204004



Toberas reducido
redondo 15 mm
cod 67204005



Toberas
reflectante
cod 67205016



Deslizador de hilo
de soldadura
cod 67205021



Rodillo 28 mm
con cojinete
cod 67206994



Rodillo 45 mm
sin cojinete
cod 67207000



Rodillo 45 mm
sin cojinete
con cojinete
cod 67206997



Rodillo 80 mm
sin cojinete
cod 67207002



Prensador de hilo
redondo 5 mm
cod 67207005



Rodillo 45 mm
45° sin cojinete
cod 67207006



Avellanadora
cod 67207011



Cuchillo cuarto
de luna
cod 67207010



Dispositivo de
control cordón
de soldadura
cod 67207014



Tubo aislante
cod 57214011



Resistencia 230 V
1500 W
cod 57102007